I-PACE

JAGUAR



TECNISCHE DATEN
JANUARY 2023

I-PACE – TECHNISCHE DATEN

MOTORISIERUNG			**EV320**	**EV400**
Max. Leistung kW (PS)			236 (320)	294 (400)
Max. Leistung (Nm)			500	696
Batterie (kWh)			90	90
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) in kWh			84,7	84,7
Antriebsystem: Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)			AWD	AWD
LEISTUNG				
Beschleunigung 0-100km/h (Sek.)			6,4	4,8
Höchstgeschwindigkeit km/h			180	200
WLTP*				
Elektrische Reichweite	kombiniert	km	408-470	408-470
Stromverbrauch	kombiniert	kWh/100 km	25,2-22,0	25,2-22,0
CO_2-Emissionen (g/km)			0	0

*Die Werte wurden in offiziellen Herstellertests nach Maßgabe der EU-Vorschriften mit einer vollständig geladenen Batterie ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. Energieverbrauch und Reichweite können je nach Fahrstil, Umgebungsbedingungen, Last, Felgen, montierten Zubehörteilen, der aktuellen Strecke und dem Batteriezustand variieren. Die Reichweitenangabe wird anhand eines Produktionsfahrzeugs auf einer standardisierten Strecke ermittelt.

I-PACE – TECHNISCHE DATEN

LADEZEITEN*	**EV320**	**EV400**
Heimladegerät/Wallbox 7 kW (Std.)	12,75 zu 100%	12,75 zu 100 %
Heimladegerät/Wallbox 7 kW (km)	35 (22) pro Stunde laden	35 pro Stunde laden
Heimladegerät/Wallbox 11 kW (Std.)	8,58 zu 100%	8,58 zu 100 %
Heimladegerät/Wallbox 11 kW (km)	53 (33) pro Stunde laden	53 pro Stunde laden
Gleichstrom-Ladegerät 50 kW (km)	63 (39) pro 15 Min. laden	63 pro 15 Min. laden
Gleichstrom-Ladegerät 100 kW (km)	127 (78) pro 15 Min. laden	127 pro 15 Min. laden
Haushaltssteckdose** (km)	9,5 (5,9) pro Stunde laden	9,5 pro Stunde laden
Länge des Ladekabels (m)	5	5
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	350	350
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	325	325
Feststellbremse	Elektrische Parkbremse (EPB), in den Bremszylinder integriert	
GEWICHTE (kg)†		
Leergewicht (EU)††	2.208	2.226
Leergewicht (DIN)‡	2.133	2.151
Zulässiges Gesamtgewicht	2.670	2.670
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	750	750
Maximale Stützlast	45	45
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	3.420	3.420
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	75	75

*Marktabhängig. Ladezeiten hängen von vielen Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Alter, Zustand, Temperatur und vorhandene Ladung des Akkus, verwendete Einrichtung und Ladedauer.
**Erfordert optionales Heimladekabel. †Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.
††Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Batterieladung und 100 % anderen Flüssigkeiten. ‡Mit 90 % Batterieladung und 100 % anderen Flüssigkeiten.

I-PACE – ABMESSUNGEN

Fahrzeughöhe
Mit Dachantenne: 1.566 mm

Kopffreiheit
Max. Kopffreiheit vorne / hinten mit
Standard Dach 994 / 961 mm
Max. Kopffreiheit vorne / hinten mit
Panoramadach 1.013 / 968 mm

Beinfreiheit
Max. Beinfreiheit vorne: 1.040 mm
Max. Beinfreiheit hinten: 890 mm

Laderaumabmessung
Höhe Laderaumkante 732 mm, Breite 1.244 mm
Laderaumbreite zwischen den Radkästen 1.060 mm

Aufgestellte Rücksitze
Laderaumlänge: 967 mm
Laderaumvolumen
Trocken* 505 Liter, Nass** 656 Liter

Umgelegte Rücksitze
Laderaumlänge: 1.797 mm
Laderaumvolumen
Trocken* 1.163 Liter, Nass** 1.453 Liter

Wendekreis
Am Reifen gemessen: 12,35 m
Mit Karosserieüberhängen: 12,75 m
Lenkradumdrehungen: 2,52

Gesamtbreite mit
Außenspiegel: 2.139 mm
mit eingeklapptem
Außenspiegel: 2.011 mm



Spurweite vorne:
1.641 mm-1.643 mm



Höhe
1.566 mm



Spurweite hinten:
1.660 mm-1.662 mm



Radstand: 2.990 mm

Standard-Gesamtlänge: 4.682 mm

*Trocken: Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).
**Nass: Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird.

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht.